

Descripción general

Sellador tipo barniz, para uso en exteriores e interiores. Formulado con emulsiones vinil / acrílicas que les otorgan a dicho producto una mayor resistencia a las superficies altamente alcalinas, mayor resistencia a la humedad y gran estabilidad química.

Usos:

Se recomienda su uso para impregnar, sellar superficies alcalinas, Madera, OSB, también como producto de impermeabilización y terminación en aplicaciones de Texturados.

Propiedades

- ◆ Acabado Semibrillo
- ◆ Color neutro o a pedido
- ◆ Volumen Sólido 55 +/- 2% Sólidos en Peso 21 +/- 2%
- ◆ Monómero Libre 1 (% peso) 0,5 % máximo
- ◆ Rendimiento Teórico 30m² por galón aproximadamente dependiendo de porosidad y absorción de la superficie.
- ◆ N° de Manos 1
- ◆ Tiempo de Secado 20°C - 60% humedad relativa Tacto: 30 min, Duro: 3 horas Repintado: 2 horas tiempo mínimo.
- ◆ Viscosidad 65 +/- 5 KU
- ◆ Método de Aplicación Brocha, rodillo y pistola
- ◆ Estabilidad de Almacenamiento 6 Meses
- ◆ Tiene Tack en Vinil Natural
- ◆ Diluyente Agua

Presentaciones:

- ◆ Balde 4Gl
- ◆ Balde 1Gl

Condicionantes:

- ◆ Producto terminado.
- ◆ No se recomienda diluir
- ◆ No aplicar en exteriores en condiciones ambientales adversa y/o con lluvia.
- ◆ Debe removerse completamente todo rastro de polvo, lechadas superficiales, material suelto, grasas, ceras etc.

Almacenamiento y Transporte:

- ◆ Mantener en lugar fresco y bajo techo, se puede almacenar en envase original cerrado por seis (6) meses.

Medidas de Seguridad:

- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX
- ◆ Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del producto.



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.