

Descripción General

Es un compuesto a base de vegetales para aplicar en cimbras metálicas y madera terciado, facilita el desencofrado, no mancha el hormigón

Usos

- ◆ Facilita el desencofrado ya que evita la adherencia del hormigón en moldes de metal y madera terciado.

Ventajas

- ◆ Facilita la tarea de acabados.
- ◆ Facilita la limpieza de los moldes
- ◆ Secado rápido
- ◆ No mancha en hormigón
- ◆ Ideal para concretos arquitectónicos
- ◆ Permite una buena terminación de la superficie del hormigón, reduce la burbuja frecuente

Presentación formato

- ◆ BIDON 200 litros
- ◆ IBC/TANK 1000 litros
- ◆ TINETA DE 16 litros

Aplicación y Consumo

- ◆ Para encofrado de metal, viene listo para ser aplicado, usando brocha, rodillo o aspersor
- ◆ Para encofrados de madera terciados, se puede diluir en agua 1:4 (1 parte de Desmold®100 y 4 de agua). Mezclar y agitar hasta obtener un aspecto homogéneo y lechoso.
- ◆ Si requiere diluir a mayor dosis de agua, se debe consultar al fabricante.

Rendimiento por M²

- ◆ En encofrado de metal: 25 a 35 gramos x m²
- ◆ En encofrado de madera: 65 gramos aprox. X m²

Condicionantes

- ◆ Se debe tener en cuenta las temperaturas ambientes para un buen desempeño del aditivo en estado almacén
- ◆ Producto terminado de uso exclusivo para encofrados de metal y madera terciado

Almacenamiento y Transporte:

- ◆ Mantener en lugar fresco y bajo techo, se puede almacenar en envase original cerrado por seis (6) meses.
- ◆ Para el transporte deben tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico. en condiciones secas a temperaturas entre +5 ° C y +30 °C. Siempre

Medidas de Seguridad:

- ◆ Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad
- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias
- ◆ Protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción (Lentes, Mascarilla con filtros , Guantes, Calzado de seguridad)
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua consultar oftalmólogo
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX
- ◆ Producto terminado, solo uso Industrial



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.