

Descripción general

Es un látex, de fino acabado y formulación innovadora con un aditivo a base de Copolímeros acrílicos, extendedores y pigmentos de primera calidad, que en superficies tratadas con *DeKô®LATEX* logra excelente acabado mate.

Usos:

Como pintura o revestimiento de terminación;

- ◆ Hormigón, Albañilería, Morteros etc.
 - ◆ Metal
 - ◆ Papel Mural
 - ◆ Piedra natural
 - ◆ Madera terciado etc.
-

Propiedades

- ◆ Contiene pigmentos que ofrecen resistencia a los rayos UV logrando que el color se conserve inalterable por más tiempo
 - ◆ De alta resistencia a la abrasión.
 - ◆ No contiene metales pesados.
 - ◆ Permeable al paso del vapor
 - ◆ Excelente adhesión en cualquier sustrato en interiores y exteriores
 - ◆ Para aplicaciones en muros expuestos a gran cantidad de humedad y lluvias constantes o intensas, luego de pintado recomendamos aplicar *DeKô®SELL* para lograr mayor impermeabilización.
-

Forma apariencia

- ◆ Líquido viscoso Color según cartilla de color

Presentación y Almacenamiento

- ◆ Bidón de 50 Gl
- ◆ Balde de 4 Gl
- ◆ Balde de 1 Gl
- ◆ Se garantiza buena estabilidad hasta por doce meses en envase lleno tapado y en lugar techado

Preparación / Limitantes:

Superficies nuevas

- ◆ Limpiar superficie dejar libre de poros o restos de morteros suelto con lija suave
- ◆ Lavar o limpiar con desalinizador para muros
- ◆ El muro o sustrato debe estar libre de humedad, caso contrario consultar al fabricante
- ◆ Se recomienda aplicar *DeKô®SELL* en una mano antes de la pintura final
- ◆ Se recomienda Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

Superficies con pintura en buen estado:

- ◆ Eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante
- ◆ Pulir superficie con lija suave
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en manos 1-2

Superficies con pintura en mal estado:

- ◆ En muros, humedecer con agua y retirar con espátula toda la pintura suelta
- ◆ Dejar el muro o sustrato libre de polvo o manchas de grasa y aceite
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

Superficies alcalinas:

- ◆ Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de Kleaning con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar dos a tres días. Repetir dos veces la operación.
- ◆ Se recomienda aplicar *DeKô®SELL* en una mano antes de aplicar pintura
- ◆ Aplicar *DeKô®LATEX* en dos manos

Rendimiento Teórico:

- ◆ 40Mts²/Gl. app. por mano según color y superficie
- ◆ *El rendimiento real dependerá de la condición de aplicación y estado de la superficie o sustrato.*

Recomendación general:

- ◆ En caso de requerir dilución, se recomienda no mayor al 5 %
La preparación de los sustratos, son relevantes en la duración de DeKô® LATEX

Datos técnicos

- ◆ Color según requerimiento
- ◆ Sólidos en volumen 40% ± 5%
- ◆ Número de capas dos
- ◆ Componentes uno
- ◆ Diluyente agua
- ◆ Tiempo de secado de 2 a 3 horas dependiendo de la temperatura ambiente

Método de aplicación

- ◆ Pistola Aire
- ◆ Brocha
- ◆ Rodillo
- ◆ Airless

Almacenamiento Transporte y Seguridad:

- ◆ Mantener en lugar fresco y bajo techo, se puede almacenar en envase original cerrado por seis (6) meses.
- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- ◆ Aconsejamos al usuario consultar Hoja de seguridad y/o consultar al Departamento técnico AdiMIX
- ◆ Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del producto.
- ◆ Producto terminado



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.